

學生宿舍各棟電能熱水器位置表

翠亨宿舍區

A 棟：303 寢室前 (1 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

(全棟使用太陽能熱水器，24 小時供應熱水)

B 棟：310 寢室前 (1 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

210 寢室前 (100 年 3 月 24 日新增設 1 台凱旋牌電壓 220V 容量 40 加侖)

C 棟：106 寢室前 (1 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

309 寢室前 (100 年 12 月 17 日新增設 1 台凱旋牌電壓 220V 容量 40 加侖)

314 寢室前 (100 年 3 月 24 日新增設 1 台凱旋牌電壓 220V 容量 40 加侖)

D 棟：201 寢室前、208 寢室前，301 寢室前，307 寢室前、401 寢室前、

408 寢室前 (計 6 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

E 棟：315 寢室前、322 寢室前 (2 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

F 棟：107 寢室前、210 寢室前 (2 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

G 棟：107 寢室前 (1 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

H 棟：201 寢室旁、531 寢室旁

(H 棟裝設 2 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

L 棟：230 寢室旁、530 寢室旁

(L 棟裝設 2 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖)

(H、L 棟各增設 1 套熱泵系統供應熱水，溫度維持 45°C)

學生宿舍各棟電能熱水器位置表

武嶺宿舍區

武一村：1013、1319 寢室旁（2 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖）

1218 寢室旁，1418 寢室旁

（100 年 1 月 25 日新增設 2 台凱旋牌電壓 220V 容量 40 加侖）

武二村：電能熱水器 102 年 9 月起全數廢除

（改用熱泵系統供應熱水，溫度維持 50°C）

武三村（國際村）：3110 寢室前、3205 寢室前、3216 寢室前、

3305 寢室前、3316 寢室前、3405 寢室前、3416 寢室前

（計 7 台鑫司牌電壓 220V 容量 8 加侖）

3113 寢室前 1 台、3208 寢室前 2 台、3219 寢室前 1 台

3308 寢室前 1 台、3319 寢室前 1 台、3408 寢室前 1 台

3419 寢室前 1 台（計 8 台梅花牌瞬間加熱型）

武三村（研究生）：3341 寢室旁（1 台電光牌電壓 220V 容量 40 加侖）

3240 寢室前、3440 寢室前

（各 1 間浴室太陽能熱水器，24 小時供應熱水）

武四村：電能熱水器 102 年 9 月起全數廢除

（改用熱泵系統供應熱水，溫度維持 50°C）